

Die Gartenfräse in Fakten und Zahlen

Gewicht (Gartenfräse + Hackelemente)	11 kg
Breite der Gartenfräse	22 cm
Arbeitstiefe im Fräsmodus	25 cm
Arbeitsbreite: Jäten/Graben	20-25 cm
Arbeitsbreite: Pflügen	12 cm
Arbeitstiefe im Jätmodus	3-10 cm
Arbeitsbreite: Moosentferner	40 cm
Arbeitsbreite: Rasenlüfter	20 cm
Hackelemente	Patenterte Hackelemente; durch Garantie auf Lebenszeit vor Bruch geschützt.
Garantie auf die Hackelemente	Auf Lebenszeit gegen Bruch
Garantie auf die Gartenfräse	2 Jahre
Kaufpreis-Rückerstattungsgarantie	1 Jahr ab Kaufdatum

Zubehör

(Mantis-Gartenfräse ist als Grundgerät erforderlich)

Häufler 6222	Ideal zum Ziehen von Pflanzfurchen, Entwässerungsgraben und Bewässerungskanälen 15cm breit
Kartoffelhäufler 3333	Zieht Pflanzreihen und häufelt gleichzeitig Erde über die benachbarte Zeile. 25-35 cm breit
Pflanzenschutz 5333	Drückt Zweigen, Stängel und Blätter behutsam zur Seite, um sie vor den Hackelementen zu schützen.
Kantenschneider 3222	Schneidet perfekte Rasenkanten um Beete, Terrassen, Gehwege usw. herum.
Moosentferner 5222	60 Stahlfedern durchkämmen den Boden, um Pflanzenrückstände und Moos ohne eine Beschädigung des Wurzelsystems zu entfernen.
Rasenlüfter 4222	Schneidet Tausende kleiner Schlitz in den Rasen und ermöglicht eine verbesserte Aufnahme von Luft und Nährstoffen durch das Gras
Fugenreiniger 8222	Gedrehte Stahlborsten entfernen Moos und Unkraut aus Fugen und Spalten in Gehwegen. 2 cm breit
Rädersatz 9222	Erleichtert den Transport der Gartenfräse und stabilisiert den Fugenreiniger und Kantenschneider.
Kickständer 4333	Funktioniert wie ein Radständer und ermöglicht ein einfacheres „Parken“ der Gartenfräse.
Unkrautwickelschutz 1722	Verhindert, dass sich Unkraut um die Achse der Gartenfräse wickelt.

Zusätzliches Zubehör zur Lagerung und Wartung der Gartenfräse sind zu finden auf

www.example.co

Motordaten

Trockengewicht	2,96 kg
Motortyp	Luftgekühlter, Einzelzylinder-Viertakt-Benzinmotor mit oben liegender Nockenwelle (OHC)
Max. Motorleistung	0,81 kW, 1,1 PS bei 7000 U/min.
Verdichtungsverhältnis	8,0 : 1
Hubraum	25 ccm (Hinweis: beim Betrieb gelegentlich 22 bzw. 31 ccm!)
Bohrung	35 mm
Anlasser	Reversierstarter (= Seilzugstarter mit automatischer Seilaufrollung)
Zündsystem	Elektronische Zündung (Zündkerze NGK CR5HSP)
Kraftstoff	Bleifreies oder 4-Takt-Alkylatbenzin
Kraftstofftankvolumen	0,55 l
Schmierung	Druckschmierung
Motorölvolumen	Max. 90 ml
Öl	SAE 10W-30
Kraftstoffverbrauch	340 g / kWh, 250 g / PSh
Auspuffsystem	Funkenlöscher-Schalldämpfer
	Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners – 78 db Schalldruckpegel (gemessen) – 92 db Schalldruckpegel (garantiert) – 93 db